

| Артикул | Наименование | ПМ / ШТ | ШТК /упк | ПМ / упк | Цена (вкл НДС 20%) | /ед. изм | Описание |
|---|---|---------|----------|----------|--------------------|----------|---|
| Подвесная система Alaid T24 | | | | | | | |
| 341548 | Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м | 3,7 | 20 | 74 | 195,60 | /пм | Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм. |
| 341547 | Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м | 1,2 | 60 | 72 | 195,60 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм. |
| 341546 | Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м | 0,6 | 60 | 36 | 195,60 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм. |
| 345799 | Главная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=3.70м | 3,7 | 20 | 74 | 296,40 | /пм | Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм. |
| 345798 | Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м | 1,2 | 60 | 72 | 296,40 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм. |
| 345797 | Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=0.60м | 0,6 | 60 | 36 | 296,40 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм. |
| Подвесная система Alaid Lite T24 | | | | | | | |
| 371133 | Главная направляющая T24/38 Alaid Lite белый матовый L=3.70м | 3,7 | 20 | 74 | 108,00 | /пм | Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 |
| 371132 | Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=1.20м | 1,2 | 60 | 72 | 108,00 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм. |
| 371131 | Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=0.60м | 0,6 | 60 | 36 | 108,00 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм. |
| Подвесная система Alaid T15 | | | | | | | |

| Артикул | Наименование | ПМ / ШТ | ШТК /упк | ПМ / упк | Цена (вкл НДС 20%) | /ед. изм | Описание |
|---------|--|---------|----------|----------|--------------------|----------|--|
| 371861 | Главная направляющая T15/38 Alaid белый матовый L=3.70м | 3,7 | 26 | 96,20 | 102,00 | /пм | Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм. |
| 371860 | Поперечная направляющая T15/29 Alaid белый матовый L=1.20м | 1,2 | 92 | 110,4 | 102,00 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм. |
| 371859 | Поперечная направляющая T15/29 Alaid белый матовый L=0.60м | 0,6 | 92 | 55,2 | 102,00 | /пм | Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм (толщиной 15-20мм). Перфорация через 300 мм. L=600 мм. |

Пристенные профили

| | | | | | | | |
|--------|--|---|----|-----|--------|-----|--|
| 341549 | Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белая оцинк. L=3.00м | 3 | 45 | 135 | 91,20 | /пм | Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24. |
| 345850 | Уголок PL 19x24 Alaid 9004 черный оцинк. L=3.00м | 3 | 45 | 135 | 145,20 | /пм | Пристенный уголок. Цвет черный (RAL 9004). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24. |

Регулируемые подвесы