

Артикул	Наименование	ПМ / ШТК	ШТК /упк	ПМ / упк	Цена (вкл НДС 20%)	/ед. изм	Описание
Подвесная система Alaid T24							
341548	Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м	3,7	20	74	215,16	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
341547	Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м	1,2	60	72	215,16	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
341546	Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м	0,6	60	36	215,16	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
345799	Главная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=3.70м	3,7	20	74	326,04	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
345798	Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м	1,2	60	72	326,04	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
345797	Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=0.60м	0,6	60	36	326,04	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
Подвесная система Alaid Lite T24							
371133	Главная направляющая T24/38 Alaid Lite белый матовый L=3.70м	3,7	20	74	118,80	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700
371132	Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=1.20м	1,2	60	72	118,80	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
371131	Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=0.60м	0,6	60	36	118,80	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
Подвесная система Alaid T15							

Артикул	Наименование	ПМ / ШТК	ШТК /упк	ПМ / упк	Цена (вкл НДС 20%)	/ед. изм	Описание
371861	Главная направляющая T15/38 Alaid белый матовый L=3.70м	3,7	26	96,20	107,10	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
371860	Поперечная направляющая T15/29 Alaid белый матовый L=1.20м	1,2	92	110,4	107,10	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
371859	Поперечная направляющая T15/29 Alaid белый матовый L=0.60м	0,6	92	55,2	107,10	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм (толщиной 15-20мм). Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
Пристенные профили							
341549	Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белая оцинк. L=3.00м	3	45	135	95,76	/пм	Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.
345850	Уголок PL 19x24 Alaid 9004 черный оцинк. L=3.00м	3	45	135	145,20	/пм	Пристенный уголок. Цвет черный (RAL 9004). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.
	Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м	3	1	3	574,20	/пм	Изгибаемый алюминиевый уголок наружного радиуса (для колонн), цвет белый, RAL 9003. L=3000мм. a=12мм, h=32мм. Минимальный радиус 200 мм. Количество шт/упк индивидуально под заказ.
	Теневой пристенный уголок, W-образный, белый матовый L=3.0м	3	40	120	129,36	/пм	Пристенный уголок из алюминия, цвет белый, RAL 9003, L=3000 мм, (15x8x6x15мм).
Регулируемые подвесы							