

Артикул	Наименование	ПМ / ШТ	ШТК /упк	ПМ / упк	Цена (вкл НДС 20%)	/ед. изм	Описание
Подвесная система Alaid T24							
341548	Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м	3,7	20	74	174,00	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
341547	Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м	1,2	60	72	174,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
341546	Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м	0,6	60	36	174,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм (толщиной 15-20мм). Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
345799	Главная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=3.70м	3,7	20	74	279,60	/шт	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
345798	Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м	1,2	60	72	279,60	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
345797	Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=0.60м	0,6	60	36	279,60	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
Подвесная система Alaid Lite T24							
	Главная направляющая T24/38 Alaid Lite белый матовый L=3.70м	3,7	20	74	102,00	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700
	Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=1.20м	1,2	60	72	102,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.

Артикул	Наименование	ПМ / ШТ	ШТК /упк	ПМ / упк	Цена (вкл НДС 20%)	/ед. изм	Описание
	Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=0.60м	0,6	60	36	102,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
Пристенные профили							
341549	Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белая оцинк. L=3.00м	3	45	135	86,40	/пм	Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.
345850	Уголок PL 19x24 Alaid 9004 черный оцинк. L=3.00м	3	45	135	138,00	/пм	Пристенный уголок. Цвет черный (RAL 9004). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.
Регулируемые подвесы							