

Артикул	Наименование	ПМ / ШТ	ШТК /упк	ПМ / упк	Цена (без НДС)	Цена (вкл НДС 20%)	/ед. изм	Описание
<b>Подвесная система Alaid T24</b>								
341548	Главная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=3.70м	3,7	20	74	163	195,60	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
341547	Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=1.20м	1,2	60	72	163	195,60	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
341546	Поперечная направляющая T24/38 Alaid белый матовый L=0.60м	0,6	60	36	163	195,60	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
345799	Главная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=3.70м	3,7	20	74	247	296,40	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
345798	Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=1.20м	1,2	60	72	247	296,40	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
345797	Поперечная направляющая T24/38 Alaid черный (RAL 9004) L=0.60м	0,6	60	36	247	296,40	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет черный (RAL 9004). Для панелей с кромкой А, Е и Дг (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
<b>Подвесная система Alaid Lite T24</b>								
371133	Главная направляющая T24/38 Alaid Lite белый матовый L=3.70м	3,7	20	74	90	108,00	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700
371132	Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=1.20м	1,2	60	72	90	108,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
371131	Поперечная направляющая T24/29 Alaid Lite белый матовый L=0.60м	0,6	60	36	90	108,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=600 мм.

Артикул	Наименование	ПМ / ШТ	ШТК /упк	ПМ / упк	Цена (без НДС)	Цена (вкл НДС 20%)	/ед. изм	Описание
<b>Подвесная система Alaid T15</b>								
371861	Главная направляющая T15/38 Alaid белый матовый L=3.70м	3,7	26	96,20	85	102,00	/пм	Главная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А и Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 100 мм. L=3700 мм.
371860	Поперечная направляющая T15/29 Alaid белый матовый L=1.20м	1,2	92	110,4	85	102,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е (толщиной 15-20мм). Модуль 600 мм. Перфорация через 300 мм. L=1200 мм.
371859	Поперечная направляющая T15/29 Alaid белый матовый L=0.60м	0,6	92	55,2	85	102,00	/пм	Поперечная направляющая с замками. Оцинкованная сталь, завальцовано оцинкованной сталью, цвет белый, RAL 9003. Для панелей с кромкой А, Е. Модуль 600 мм (толщиной 15-20мм). Перфорация через 300 мм. L=600 мм.
<b>Пристенные профили</b>								
341549	Уголок PL 19x24 Alaid 9003 белая оцинк. L=3.00м	3	45	135	76	91,20	/пм	Пристенный уголок. Цвет белый (RAL 9003). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.
345850	Уголок PL 19x24 Alaid 9004 черный оцинк. L=3.00м	3	45	135	121	145,20	/пм	Пристенный уголок. Цвет черный (RAL 9004). Для подвесной системы Alaid T24 и Alaid Lite T24.
	Гибкий уголок для колонн, наружный, белый L=3.0м	3	1	3	435	522,00	/пм	Изгибаемый алюминиевый уголок наружного радиуса (для колонн), цвет белый, RAL 9003. L=3000мм. a=12мм, h=32мм. Минимальный радиус 200 мм. Количество шт/упк индивидуально под заказ.
	Теневой пристенный уголок, W-образный, белый матовый L=3.0м	3	40	120	98	117,6	/пм	Пристенный уголок из алюминия, цвет белый, RAL 9003, L=3000 мм, (15x8x6x15мм).
<b>Регулируемые подвесы</b>								