


Есорфон Акусто

Панели Есорфон Акусто - это панели, которые легко монтируются с помощью открытых профилей. Имеются модификации с различными покрытиями, в данном случае - с ударопрочной стеклотканью.


Эти настенные звукопоглощающие панели используются совместно со звукопоглощающим потолком, что позволяет создать в помещении идеальную акустическую среду.




МОДУЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер, мм	2400 x 600	2400 x 1200
Толщина (s)	40	40



Панель Акусто



Фрагмент системы Акусто на стены с U-профилем




Система Акусто с П-профилем и Т-профилем



Акустика

Звукопоглощение

α_p , Практический коэффициент звукопоглощения



— Акусто (ударопрочный) 40мм, 44мм (в.п.с.)

в.п.с. – высота подвеса системы

	мм	в.с.п. мм	α_p , Практический коэффициент звукопоглощения						α_w
			125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	
Акусто (ударопрочный)	40	44	0.15	0.65	1.00	1.00	1.00	1.00	0.95



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Показатели
Россия	ФЗ №123	В1 Г1 Д1 Т1



Влагостойкость

Продукция	Класс
Стандарт	95% RH при 30°C . Панели предназначены для использования внутри помещений.



Внешний вид

Цвет: белый. Другие цвета доступны по запросу.



Очистка

Ежедневная влажная уборка. Поверхность панелей устойчива к воздействию дезинфицирующих растворов (в т.ч. хлорсодержащих).



Доступ в межпотолочное пространство

Не применимо



Монтаж


Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".



Вес системы


Общий вес системы (вместе с подвесной системой) около 4 кг/м².

МОНТАЖНАЯ СХЕМА




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	2400x600	2400x1200
1 Панель Ecorphon Акусто	1.44/м ²	2.88/м ²
2 Торцевой П-профиль, L=2400мм, H=42мм.	по требованию	по требованию
3 Крепежный уголок, 25x25мм	по требованию	по требованию
4 Крепежная пластина, 45x40мм	по требованию	по требованию
5 Главная направляющая Alaid, L=3700мм, H=38мм	по требованию	по требованию
6 U-профиль, L=2400мм, H=40мм	по требованию	по требованию
Δ Высота подвеса системы: 44мм	-	-



Последовательность монтажа



Врезка электрооборудования (не поставляется Ecorphon)